

ELSPRO Topseller für Sie im 24 h - Fertigungsservice

FSO^{24h}

Ausgewählte Fertigungsartikel verlassen innerhalb von 24 Stunden unser Werk.
Sie sparen 2-3 Wochen Lieferzeit, vorausgesetzt, dass Sie die FS24-Artikel bis 11 Uhr bestellen.
Freitagsbestellungen werden montags verschickt.



BERATUNG · PLANUNG · PRODUKTION · SERVICE



FS24h

Wir fertigen Ihre "FS24h"-Artikel innerhalb von 24 Stunden!

**Wir versenden Ihre "FS24h"-Bestellung am Folgetag
(Freitagsbestellungen werden montags versendet).**

Voraussetzung:

- 1. Stellen Sie aus den nachfolgenden Fertigungsartikeln Ihre "FS24h"-Bestellung zusammen**
- 2. Senden Sie uns Ihre Bestellung unter Verwendung des Bestellcodes "FS24h" bis 11 Uhr zu**

Bestellmöglichkeiten:

Telefon: +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10
Fax: +49 (0) 21 03 / 97 10 - 80
Email: verkauf@elspro.de

Bestell-Nr.: 1200040

Steckdosenleiste Baureihe LEMGO

Eingang:

5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V

Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V

**Bestell-Nr.: 1043102**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe ESSEN

Eingang:

3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm² mit CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h abgesichert über 1 MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A

**Bestell-Nr.: 1453310**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe FREIBURG

Eingang: Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm² mit CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h, 2 CEE-Einbausteckdosen 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h, 3 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V, 2 MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A, 2 MCB in B-Charakteristik 1 pol. / 16 A, 1 RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A

**Bestell-Nr.: 2758340**

Vollgummi-Wandverteiler Baureihe REMSCHEID

Eingang:

Kabelverschraubung M32 von unten für einen Leitungsdurchmesser 18-25 mm

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h, 1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h, 3 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V, 1 MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A, 3 MCB in B-Charakteristik 1 pol. / 16 A, 1 RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A

**Bestell-Nr.: 2858301**

Vollgummi-Wandverteiler Baureihe TRIER

Eingang:

1 Kabelverschraubung M32 von unten für einen Leitungsdurchmesser 18-25 mm

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h, 1 CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h, 4 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V, 1 MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 32 A, 1 MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A, 2 MCB in B-Charakteristik 1 pol. / 16 A, 1 RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 63 A / 30 mA / Typ A





- Abbildung ähnlich -

Bestell-Nr.: 3080101

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe ESSEN mit eingebautem Sicherheitstransformator

Eingang: 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. / 16 A / 230 V

Einbauten: 1 Thermischer Überstromschutzschalter 1 pol. / 0,5 A, 1 Ringkern-Sicherheitstransformator 125 VA (Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 24 V, Transformator nach VDE 0570)

Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 pol. / 16 A / 24 V / 12h



Bestell-Nr.: 3080102

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe ESSEN mit eingebautem Sicherheitstransformator

Eingang: 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. / 16 A / 230 V

Einbauten: 1 Thermischer Überstromschutzschalter 1 pol. / 0,5 A, 1 Ringkern-Sicherheitstransformator 125 VA (Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 42 V, Transformator nach VDE 0570)

Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 pol. / 16 A / 42 V / 12 h



Bestell-Nr.: 3380165

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe HILDEN mit eingebautem Sicherheitstransformator

Eingang: 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. / 16 A / 230 V

Einbauten: 1 Thermischer Überstromschutzschalter 1 pol. / 1,5 A, 1 Ringkern-Sicherheitstransformator 350 VA (Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 24 V, Transformator nach VDE 0570)

Ausgang: 2 CEE-Einbausteckdosen 2 pol. / 16 A / 24 V / 12h



- Abbildung ähnlich -

Bestell-Nr.: 3380182

ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe HILDEN mit eingebautem Sicherheitstransformator

Eingang: 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. / 16 A / 230 V

Einbauten: 1 Thermischer Überstromschutzschalter 1 pol. / 1,5 A, 1 Ringkern-Sicherheitstransformator 350 VA (Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 42 V, Transformator nach VDE 0570)

Ausgang: 2 CEE-Einbausteckdosen 2 pol. / 16 A / 42 V / 12 h



Bestell-Nr.: 3980002

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe AACHEN mit eingebautem Trenntransformator

Eingang: 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,5 mm² mit Konturenstecker 2 pol. / 16 A / 230 V

Einbauten: 1 Einschaltstrombegrenzer 1 pol. / 16 A / 230 V / 50-60 Hz, 1 Thermischer Überstromschutzschalter 1 pol. / 10 A, 1 Trenntransformator 2.500 VA (Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 230 V, Schaltgruppe: li0, Nennfrequenz: 50-60 Hz, Transformator nach VDE 0570, Isolationsklasse T40/B)

Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V

Bestell-Nr.: 4X00001

Vollgummi-Leitungsroller Baureihe LRX

Eingang:

25 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V



Bestell-Nr.: 4X00064/S01

Vollgummi-Leitungsroller Baureihe LRX

Eingang:

50 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G2,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / IP66/68

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V / IP 66/68



Bestell-Nr.: 4689001SI

Federzug-Leitungsaufroller Baureihe SYLT I

Eingang:

1 Knickschutztülle mit innenliegender Zugentlastung

Ausgang:

12 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V



Bestell-Nr.: PR03/S1,5K

PRCD-S Personenschutzschalter mit elektronischer Fehlerstromauswertung

Eingang:

1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V

PRCD-S 3 pol. (Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Nenndifferenzstrom 30 mA)

Ausgang:

1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V



Bestell-Nr.: 4X10001

Vollgummi-Leitungsroller Baureihe LRX mit PRCD-S Personenschutzschalter mit elektronischer Fehlerstromauswertung

Eingang:

25 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker 3 pol. / 16 A / 230 V

PRCD-S 3 pol. (Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Nenndifferenzstrom 30 mA)

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V



Bestell-Nr.: 5410001

Vollgummi-Sicherheitsverteiler Baureihe DUISBURG mit PRCD-S Personenschutzschalter mit elektronischer Fehlerstromauswertung

Eingang:

5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker 3 pol. / 16 A / 230 V

PRCD-S 3 pol. (Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Nenndifferenzstrom 30 mA)

Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen 3 pol. / 16 A / 230 V





Bestell-Nr.: S10K

1 Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
 10 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²
 1 Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V




Bestell-Nr.: CS10K1

1 CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h
 10 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²
 1 CEE-Kupplung 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h




Bestell-Nr.: CS10K3

1 CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h
 10 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm²
 1 CEE-Kupplung 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h



Bestell-Nr.: WLP30EK6

Potentialausgleichsleitung
 1 Erdungszange 200 A / EKB01
 1 Wendelleitung 1x6,0 mm² aus PUR mit einer Blocklänge von 400 mm und einer ausgezogenen Länge von 4.000 mm
 Gerades Anschlussende Eingang 400 mm
 Gerades Anschlussende Ausgang 400 mm
 1 Kabelschuh M8



Bestell-Nr.: WLP50EK6

Potentialausgleichsleitung
 1 Erdungszange 200 A / EKB01
 1 Wendelleitung 1x6,0 mm² aus PUR mit einer Blocklänge von 500 mm und einer ausgezogenen Länge von 5.000 mm
 Gerades Anschlussende Eingang 400 mm
 Gerades Anschlussende Ausgang 400 mm
 1 Kabelschuh M8

Bestell-Nr.: 7Z1816031

LED-Arbeitsplatzleuchte ALEDZ1 III 18W, Ausführung 110-230 V AC
Reflektor Abstrahlwinkel 28°
High-Power-LED Nichia COB, Lichtstrom 2.900 lm, Lichtfarbe 5.000 K
flexibler Metallschlauch 300 mm
Frontscheibe aus gehärtetem Glas klar
Eingang:
3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. /
16 A / 230 V

**Bestell-Nr.: 7Z1820031**

LED-Arbeitsplatzleuchte ALEDZ1 III 18W, Ausführung 110-230 V AC
Reflektor Abstrahlwinkel 28°
High-Power-LED Nichia COB, Lichtstrom 2.900 lm, Lichtfarbe 5.000 K
flexibler Metallschlauch 400 mm
Frontscheibe aus gehärtetem Glas klar
Eingang:
3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,0 mm² mit Konturenstecker 2 pol. /
16 A / 230 V

**Bestell-Nr.: QVL2340/10/03**

LED-Flächenleuchte QV LED 44 W
Ausführung 230 V AC
LED-Panel mit 6.450 Lumen
Eingang:
10 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkon-
taktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
Ausgang:
3 Schutzkontaktsteckdosen

**Bestell-Nr.: QVL2330/10/03**

LED-Flächenleuchte QV LED 34 W
Ausführung 230 V AC
LED-Panel mit 5.000 Lumen
Eingang:
10 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm mit Vollgummi-Schutzkon-
taktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V
Ausgang:
3 Schutzkontaktsteckdosen



