

ELSPRO® INDUSTRIESTATIV Typ THW







MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ausführung in Edelstahl
- Rohrdurchmesser 50/45/40/35 mm, Stärke 1,5 mm
- 3 Blockiersysteme aus Aluminium mit Rundumklemmung, unverlierbaren Griffen und integrierten QUAD-Ringen gegen Wassereintritt
- Standrohre aus Vierkantprofil mit besonderem Klappmechanismus – keine Abschergefahr für Hand und Finger
- Ausgleichsbein verstellbar mittels Schiebeseitstück, der Griff ist unverlierbar
- Schockabsorber: pneumatische Ausführung für ein luftgedämpftes Absenken
- Ausgestattet mit Handschutzabstand an den ausziehbaren Bereichen
- Anschlussende mit Ø 30 mm DIN-Zapfen gemäß DIN 14640
- Standbeine mit Ø 80 mm Bodenteller und Dorn
- Abspannset, Erdankerset sowie Doppeltraverse optional



THW-SACHNUMMER: 6230T22410

AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Gestell*							Bestell-Nr.
THW	ES	145 cm	480 cm	145 cm	160 cm	20,0 kg	18,0 kg	TW7840SA

*Material: **ES** = Edelstahl



Die dreieckige Abspannplatte für die Befestigung der Karabinerhaken der Abspannseile ist direkt unterhalb des DIN-Zapfens angebracht.



Für einen sicheren Stand können mit Hilfe des Ausgleichselements etwaige Unebenheiten ausgeglichen werden.



Im zusammengelegten Zustand hat das Stativ eine Länge von 145 cm und wird von dem mitgelieferten Zurrgerät zusammengehalten.



Die Doppeltraverse ist für die Aufnahme von zwei Leuchten geeignet. Die passenden ELSPRO-Flächenleuchten sind auf den Katalogseiten 7.19 bis 7.22 abgebildet.

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



THW – Sachnummer: 6230T22397

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

ELSPRO - Abspannset

bestehend aus je 3 x:

- 7,5 m Polyamid - Abspannseil Ø 4mm gemäß DIN EN ISO 1140, Farbe: weiß
- 1 Karabinerhaken gemäß DIN 5299-C80
- 1 Ring, hochglanzverzinkt, A 40 x 5, gemäß DIN 5296
- 1 Seilkausche gemäß DIN 6899
- 2 Drahtseilklemmen, eiförmig
- 1 Einstellelement, verzinkt, zur Längen Anpassung des Seils

Bestell-Nr.

TW-AS750X3



THW – Sachnummer: 6230T22398

ELSPRO - Erdankerset

3 x Erdanker:

- 400 mm lang, feuerverzinkt

TW-EA400



Traverse inklusive Basishalter und DIN-Zapfen

ELSPRO - Doppeltraversen

Doppeltraverse bestehend aus:

- Basishalter inklusive Sterngriff zur Befestigung am Stativ
- 2 x Edelstahl DIN-Zapfen Ø 30 mm
- 1 x C-Profilschiene aus Edelstahl

- Länge 450 mm

- Länge 600 mm

















TV045

TV060

Kombinationsmöglichkeiten von ELSPRO® Industriestativen und Traversen

Hinweis:

Der Basishalter ist für diverse Strahler, alle anderen abgebildeten Traversen sind für die Flächenleuchten Typ QVN 55 und QV 72 (siehe Katalogseiten 7.19 - 7.22) bestimmt.

Stativ / Halterung									Bestell-Nr.	Traverse
THW	CYCLOPE	HERCULES	BETA	DELTA	POLIFEMO	TILTER	GIRAFFE	SUPER-GREIF		
									TV001	 Basishalter für 1 Lampe
●	●	●	●	●	●	●	●	●	TV001/1	 für 1 Lampe
●	●	●	●						TV001/2	 für 2 Lampen
●	●	●	●						TV002/11	 für 2 Lampen (1 pro Seite)
●	●	●	●						TV002/22	 für 4 Lampen (2 pro Seite)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	TV003	 Kippgelenk für 1 Lampe
●	●	●	●						TV045 (45 cm) TV060 (60 cm)	 für 2 Lampen

Standardzapfen				
Bestell-Nr.	DINZA001	DINZA002	DINZA003	DINZA004

