

**60 Stück LED
Hochleistungsdioden**

- minimaler Verbrauch
- maximale Leistung



Eine von außen sichtbare Feinsicherung schützt gegen Überspannung

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung	Stück LED	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nummer
24 V / 50 Hz	60	5 m 10 m	QL6024/5 QL6024/10
42 V / 50 Hz	60	5 m 10 m	QL6042/5 QL6042/10
230 V / 50 Hz	60	5 m 10 m	QL6023/5 QL6023/10

— Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 —

BESONDERHEITEN:

- IP 55 — strahlwasser- und staubgeschützt → SICHERHEIT auch beim Einsatz in Nassbereichen
- Schutzrohr aus transparentem Polycarbonat 1,5 mm Wandstärke, 50 mm Durchmesser → lange Lebensdauer auch bei mechanischer Beanspruchung
- Vollgummigriff und Vollgummiendkappe mit verzinktem Stahlbügel → die Leuchte liegt rutschfest und sicher in der Hand, kann aber auch am Bügel zugsicher aufgehängt werden
- die 60 LED's spenden ein weißes, konzentriertes Flächenlicht ohne seitliche Blendwirkung → ideal zum Ausleuchten im Nahbereich, z.B. bei Kontrollen, Reparaturen und Endabnahmen
- sehr geringe Wärmeentwicklung → bei unmittelbarer Körpernähe oder sogar Leuchtenkontakt keine Verletzungsgefahr durch Verbrennungen
- die LED's sind erschütterungsresistent und haben eine Lebenserwartung bis 50.000 Stunden → ein plötzlicher Totalausfall aller Dioden ist nahezu ausgeschlossen. Selbst am Ende der Lebensdauer erlischt das Licht nicht komplett. Diese Eigenschaft bedeutet ein hohes Maß an BETRIEBSSICHERHEIT
- niedriger Energieverbrauch, max. 12 Watt, bedeutet bei den Betriebsspannungen 24 V und 42 V kleine Transformatoren mit geringen Leistungen → die Transformatoren sind leichter, handlicher und kostengünstiger KOSTENERSPARNIS

– Weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



