

Der wiederaufladbare Handscheinwerfer LITEBOX HID beleuchtet mit 1.000.000 Kerzenstärken (ca. 3.350 Lumen) Gebäude in 1,5 km Entfernung. Als Orientierungslicht im Energiesparmodus dienen zwei weiße LEDs.

Die LITEBOX HID kann an 230 Volt AC und 12 Volt DC geladen werden (24 Volt DC auf Anfrage). In der Lieferung enthalten ist ein praktischer Schultertrageriemen.



Abbildung mit Zubehör:
Edelsthalterung TV010,
Stativ TV7731MK2

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- robustes ABS-Thermoplastgehäuse, geschützt gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub
- gummiartiger schlagfester Leuchtenkopfschutzring für zusätzlichen Schutz
- schwenkbarer Lampenkopf
- außerordentliche Lichtausbeute: weit reichendes Xenonlicht zum Beleuchten von Objekten auf großer Distanz
- zwei zusätzliche Leuchtdioden als energiesparendes Orientierungslicht
- hoher Tragekomfort durch rutschfesten, gepolsterten Griff
- LED-Kontrollanzeige zur Überwachung des Ladezustandes
- kompakte Halterung für vielseitige Montagemöglichkeiten an z.B. Wänden oder in Fahrzeugen
- zusätzliche Streuglasscheibe zur Flächenausleuchtung
- optionales Zubehör:
Edelsthalterung für den stationären Betrieb zur Befestigung auf einem Stativ mit DIN-Zapfen Ø 30 mm

TECHNISCHE ANGABEN:

Gehäusefarbe	Leuchtmittel	Kerzenstärken	Leuchtdauer*	Ladezeit	Maße in CM (T x H x L)	Gewicht (inkl. Akku)	Akku
orange	Xenon 35 Watt + 2 LED	1.000.000	1,75 h	11,0 h	13,0 x 23,0 x 38,0	4,6 kg	Bleiakku (12V/7,2Ah)

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung

– Ausführungen, Ersatzteile, Zubehör siehe separate Bildpreisliste / Änderungen und Irrtum vorbehalten –