

STANDARD: 3.000 LM PRO LAMPENKOPF
 AUSFÜHRUNGEN MIT 6.000 LM AUF ANFRAGE



VARIOLED LITE



VARIOLED SOLO/DUO24



VARIOLED DUO38/QUATTRO

VARIOLED – leitungsunabhängiges Licht aus dem Koffer

In sekundenschnelle ist das netzunabhängige Arbeitslicht einsatzbereit am gewünschten Ort. Zwischen den Einsätzen können Teleskopstange und Lampenköpfe sicher im robusten Koffer aufbewahrt und somit einfach transportiert werden.

Die Lampenköpfe können direkt auf den stand-sicheren Koffer aufgesteckt oder mittels einer 5-fach ausziehbaren Stange in der Höhe verstellt werden. Somit lässt sich das Flächenlicht optimal ausrichten.

TECHNISCHE ANGABEN:

Modell	Gehäuse-farbe	Leucht-mittel**	Leucht-dauer*	Ladezeit	Lampenkopfmaße in cm (L x T x H)	Kofferraße in cm (L x T x H)	Gewicht (inkl.Akku)	Akku
VARIOLED LITE	schwarz	18 CREE-LEDs	6,0 bis 13,0 h	5,0 h	30,0 x 5,8 x 24,8	25,0 x 18,0 x 14,0	9,5 kg	Blei-Akku (12V/ 17 Ah)
VARIOLED SOLO	schwarz	18 CREE-LEDs	9,0 bis 18,0 h	7,0 h	30,0 x 5,8 x 24,8	45,0 x 31,5 x 36,5	16 kg	Blei-Akku (12V/ 24 Ah)
VARIOLED DUO 24	schwarz	2 mal 18 CREE-LEDs	4,5 bis 9,0 h	7,0 h	30,0 x 5,8 x 24,8	45,0 x 31,5 x 36,5	16 kg	Blei-Akku (12V/ 24 Ah)
VARIOLED DUO 38	schwarz	2 mal 18 CREE-LEDs	7,5 bis 14,5 h	10,0 h	30,0 x 5,8 x 24,8	66,5 x 33,5 x 50,0	32 kg	Blei-Akku (12V/ 38 Ah)
VARIOLED QUATTRO	schwarz	4 mal 18 CREE-LEDs	3,5 bis 7,0 h	10,0 h	30,0 x 5,8 x 24,8	66,5 x 33,5 x 50,0	35 kg	Blei-Akku (12V/ 38 Ah)

* maximale Bestückung (Anzahl der Lampenköpfe)

** maximale Leuchtdauer in Abhängigkeit des gewählten Modus (High Power/Low Power)

- Bestellnummer, Komponenten und Zubehör siehe separate Bildpreisliste / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

Lampenkopf:

- anodisiertes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonatfrontscheibe
- 18 Hochleistungs-CREE LEDs für intensives Licht mit einer Lebensdauer der LEDs von ca. 50.000 Stunden
- robuste, wasserdichte Konstruktion
- keine Hitzeentwicklung, umweltfreundliche Lichtquelle
- Schutzart IP65 - geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auch unter erschwerten Bedingungen
- verstellbare Lichtstärke (High-/Low-Power), Blinkmodus
- Lampe blinkt alle 30 Sekunden, wenn der Akku leer läuft
- rote Stand-by-LED am Akkugehäuse zum Lokalisieren der Leuchte, wenn sie nicht in Gebrauch ist

Koffer:

- extrem schlagfester ABS-Kunststoff mit Luftdruckausgleichsventil, ausgestattet mit Verschlüssen und Griffen; Kofferrollen und Teleskopgriff bei DUO38 und QUATTRO
- Temperaturbeständigkeit von -40° bis +80°C
- robust, lagerfähig/stapelbar, wetterbeständig

Teleskopstange:

- 5-fach ausziehbar mit einem um 360° drehbaren, neigbaren Kopf
- 5-fach ausziehbar von 500-1300 mm
- maximale Höhe auf Koffer montiert beträgt 2200 mm

Akku:

- Blei-Akku: LITE 12V/17Ah
SOLO/DUO24 12V/24Ah
DUO38/QUATTRO 12V/38Ah
- mit Akkuladeanzeige grün/amber/rot; rotblinkend, wenn ein Aufladen dringend erforderlich ist
- Ein- und Ausgangsbuchsen zum Anschluss der Ladeeinheit (Steckertrafo mit Netzanschlussleitung 230V AC) sowie von zusätzlichem 12V-Equipment oder ans Hauptnetz:

LITE	2 Stück 12V-Buchsen
SOLO/DUO24	3 Stück 12V-Buchsen
DUO38/QUATTRO	5 Stück 12V-Buchsen



Bei der VARIOLED LITE werden der Lampenkopf und die Ausziehstange außen am Koffer platzsparend befestigt, bei allen anderen Modellen sind sie sicher im Koffer untergebracht.



Hinweis:

Die Baureihe VARIOLED ist mit der Akku-Arbeitsleuchte VARIOMAX kompatibel, so dass folgende Komponenten verwendet werden können:

- Drehspiegelleuchte VARIOMAX DSL 12 V/35W
- Lampenkopf VARIOMAX inkl. Energiesparröhren 42 W + 52 W

- Bestellnummer, Komponenten und Zubehör siehe separate Bildpreisliste / Änderungen und Irrtum vorbehalten -