

Die Akku-/Batterieleuchte SURVIVOR LED funktioniert unter extrem rauen Bedingungen, denen gewöhnliche Leuchten nicht mehr standhalten würden.



Der starke Lichtstrahl der C4-LED durchdringt Rauch- und Dunstschwaden.

Alle wiederaufladbaren Ausführungen können sowohl an 230 Volt AC und 12 Volt DC geladen werden**.

Außerdem erhältlich:

Schnellladeeinheiten, 5-fach Ladestation für das gleichzeitige Laden von max. 5 Stück SURVIVOR LED an 230 Volt AC mit den Abmessungen 41,5 x 26,7 x 13,0 cm (LxTxH) sowie **PiggyBack-Ladeeinheiten** für das gleichzeitige Laden einer SURVIVOR LED und eines zusätzlichen Akkus (siehe Abb. unten).



Das Batteriemodell SURVIVOR LED ist mit dem Akkumodell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit Batterien betrieben werden.



SURVIVOR LED ohne Ladeeinheit

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- sehr robustes Nylongehäuse mit stabilem Federclip
- geschützt gegen Eindringen von Spritzwasser, Staub und Schmutz durch Verwendung von O-Ringen
- kratzfeste unzerbrechliche Linse
- stark rauchdurchdringende C4-LED (wahlweise Betrieb im Hochleistungs-, Spar- oder Blinkmodus durch längeres Drücken des Schalters möglich)
- praktischer Druckschalter für Einhandbetrieb



stabiler Federclip



einfacher Akku- bzw. Batteriewechsel

TECHNISCHE ANGABEN:

Modell	Gehäusefarbe	Leuchtmittel	Kerzenstärken	Leuchtdauer*	(Schnell-) Ladezeit**	Maße in cm (H x B x D)	Gewicht (inkl. Akku.)	Akku/Batterie
SURVIVOR LED Akkumodell	gelb	C4-LED	bis 21.000	3,5 h Normalbetrieb 10,0 h Sparmodus	(1 h) 10 h	17,9x7,3x7,3	508 g	NiCd (4,8 V/1,8 Ah)
SURVIVOR LED Batteriemodell	gelb	C4-LED	bis 21.000	4,0 h Normalbetrieb 14,0 h Sparmodus	-	17,9x7,3x7,3	370 g	4 Stk. Alkali-Mangan-Batterien der Gr. AA

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien; bei den LED-Modellen variieren die maximale Leuchtdauer und Lichtausbeute je nach Modus

** alle SURVIVOR LED-Akkuleuchten sind optional mit Normladeeinheit oder Schnellladeeinheit erhältlich, diverse Ausführungen zum Laden an 24V DC auf Anfrage

- Ausführungen, Ersatzteile, Zubehör siehe separate Bildpreisliste / Änderungen und Irrtum vorbehalten -