



– Fahrgestell optional –

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lux	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-A33A24S ¹⁾ AY-A33A24B ²⁾
42 V / 50 HZ / 2P	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-A33A42S ¹⁾ AY-A33A42B ²⁾
230 V / 50 HZ / 2P+E	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-A33A230S ¹⁾ AY-A33A230B ²⁾

¹⁾ Leitungsroller Typ S: 15 - 80 m

²⁾ Leitungsroller Typ B: 80 - 150 m

+ Länge der Leitung nach Wunsch:

Leitung Rollenkörper	3 x 1,50	AY-635
----------------------	----------	--------

+ Anschlussleitung Haspel 15 m:




Anschlussleitung Haspel	3 x 1,50	AY-617
-------------------------	----------	--------

- + optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage
- + optionales Zubehör z.B. Fahrgestell, Magnet-Sets, Schutzfolien etc. auf Anfrage

Der Artikel wird ausschließlich anschlussfertig konfektioniert geliefert.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Handleuchte
 - Ex II 1 G Ex ma op is IIC T6 Ga
 - Ex II 1 D Ex t/ma IIIC T65°C Da
 - IP66
 - -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
 - Maße: 262 mm x Ø 50 mm (ohne Haken), 340 mm x Ø 50 mm (mit Haken)
 - Gewicht: ca. 0,65 kg
- Leitungsroller:
 - Ex II 2 (1) G Ex e mb IIC T6 Gb
 - Ex II 2 (1) D Ex t IIIC T60°C Db
 - IP64
 - -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
 - Maße: 350 x 545 x 250 mm (bis 80 m), 430 x 710 x 250 mm (bis 150 m)
 - Gewicht: ca. 12,00 kg (ohne Leitung)



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –