



**AUSFÜHRUNGEN:**

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-N136A242P
42 V / 50 HZ / 2P	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-N136A422P
230 V / 50 HZ / 2P+E	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-N136A230

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:


INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

+ optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte etc. auf Anfrage

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- Ex II 2 D
- Ex t III C T95°C Db
- IP66
- $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
- Maße: 540 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 1,55 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –