



CENTAUR SLAM®

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-P236A242P
42 V / 50 HZ / 2P	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-P236A422P
230 V / 50 HZ / 2P+E	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-P236A230

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

- + optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage
- + optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 D
- Ex t III C T95°C Db
- IP66
- -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- Maße: 740 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 2,55 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –