



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	18 + 40 W Kompaktleuchtstofflampen	4.700 (Normalbetrieb) 400 (Akkubetrieb 18 W)	AY-R1840A242P ¹⁾ AY-R1840B242P ²⁾ AY-R1840C242P ³⁾
42 V / 50 HZ / 2P	18 + 40 W Kompaktleuchtstofflampen	4.700 (Normalbetrieb) 400 (Akkubetrieb 18 W)	AY-R1840A422P ¹⁾ AY-R1840B422P ²⁾ AY-R1840C422P ³⁾
230 V / 50 HZ / 2P+E	18 + 40 W Kompaktleuchtstofflampen	4.700 (Normalbetrieb) 400 (Akkubetrieb 18 W)	AY-R1840A230 ¹⁾ AY-R1840B230 ²⁾ AY-R1840C230 ³⁾

¹⁾ Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

²⁾ Ausführung B: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Leitung und Kupplung

³⁾ Ausführung C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

+ optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 GD
- Ex e ib mb IIC T3 Gb
- Ex t IIIC T90°C Db
- IP66
- -40°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- Maße: 1.005 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 3,70 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –