



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Spannung Ausgang	Leistung VA	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ / 2P+E	24 V / 50 HZ / 2P	400 VA	AY-S400EX2C23024 ¹⁾ AY-S400EX4C23024 ²⁾
	42 V / 50 HZ / 2P	400 VA	AY-S400EX2C23042 ¹⁾ AY-S400EX4C23042 ²⁾

¹⁾ Ausführung 2C: zwei Ausgänge

²⁾ Ausführung 4C: vier Ausgänge

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	3 x 1,50 3 x 2,50	SL07HT 315 SL07HT 325
----------------------	----------------------	--------------------------

+ optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2G
- Ex ed IIC T4 Gb
- Ex II 2D
- Ex t IIIC T60°C Db
- IP66
- -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- Maße: 500 mm x 360 mm x 300 mm
- Gewicht: ca. 19,00 kg (mit 10 m Leitung)



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –