



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lux	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-D33A24B2P
42 V / 50 HZ / 2P	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-D33A42B2P
230 V / 50 HZ / 2P+E	3 x 3 W Luxeon LEDs	50 (Abstand 1 m)	AY-D33A230B



+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch (davon 2 m zwischen Stecker und Box):

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

- + optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage
- + optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte, Schutzfolien etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Handleuchte
 - Ex II 2 G Ex e mb op is IIB T4 Gb
 - Ex II 2 D Ex t IIIC T75°C Db
 - IP 66
 - -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
 - Maße: 262 mm x Ø 50 mm (ohne Haken), 340 mm x Ø 50 mm (mit Haken)
 - Gewicht: 0,65 kg (ohne Box)
- Box:
 - Ex II 2 G Ex e mb IIC T6 Gb
 - Ex II 2 D Ex t IIIC T55°C
 - IP 65



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –