


Ex-Leuchte Typ 505
II 2GD Ex de tD IIC T3-T6

$T_{max. surf.}$

IP65



AUSFÜHRUNGEN:
 $-20^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +40^{\circ}\text{C}$

Ausführung mit Schutzkorb (K)

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur $T_{max. surf.}$ (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T5	90	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 HWL160 (K)
	HQL 80 W NAV-E 50/ 50 W	T4	95	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 HQL80 (K)
		T4	81		AZ-505 NAV-E50 (K)
	HQL 125 W NAV-E 110 W	T4	121	8,50 (K:+0,50)	AZ-505 HQL125 (K)
		T4	99		AZ-505 NAV-E110 (K)
NAV 70 W	T4	86	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 NAV70 (K)	
DULUX D 26 W	T6	60	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 DUL26 (K)	

$-20^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T4	100	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 HWL160 (K) t
	HQL 80 W NAV-E 50/ 50 W	T4	105	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 HQL80 (K) t
		T4	91		AZ-505 NAV-E50 (K) t
	HQL 125 W NAV-E 110 W	T3	131	8,50 (K:+0,50)	AZ-505 HQL125 (K) t
		T4	109		AZ-505 NAV-E110 (K) t
DULUX D 26 W	T6	70	8,50 (K:+0,50)	AZ-505 DUL26 (K) t	


$-50^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (II 2GD Ex de tD IIB T4)

230 V / 50 HZ	HWL 160 W	T5	90	8,00 (K:+0,50)	AZ-505 HWL160 (K) F
	HQL 125 W NAV-E 110 W	T4	121	8,50 (K:+0,50)	AZ-505 HQL125 (K) F
T4		99	AZ-505 NAV-E110 (K) F		

Ex-Leuchte Typ 506
I M2 Ex d I
II 2GD Ex d tD IIB T3-T4

Bergbauleuchte

$T_{max. surf.}$ **IP65**



AUSFÜHRUNGEN:
 $-20^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +40^{\circ}\text{C}$

Das abgebildete Vorschaltgerät ist separat zu bestellen

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur $T_{max. surf.}$ (°C)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HWL 500 W	T3	150	24,00	AZ-506 HWL500

$-20^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +40^{\circ}\text{C}$

ACHTUNG: Die Nutzung der Leuchte mit Vorschaltgerät ist im Bergbaubereich nicht zulässig!

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur $T_{max. surf.}$ (°C)	Erforderliches Vorschaltgerät (bitte separat bestellen)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
230 V / 50 HZ	HQL 250 W	T4	105	AZ-B1 210/250	24,00	AZ-506 HQL250
	HQL 400 W	T3	150	AZ-B1 350/400		AZ-506 HQL400
	NAV-E 210 W	T4	90	AZ-B1 210/250		AZ-506 NAV-E210
	NAV-E 350 W	T4	115	AZ-B1 350/400		AZ-506 NAV-E350

– weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –