



– Magnet-Set optional –

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-F136A242P ¹⁾ AY-F136B242P ²⁾ AY-F136C242P ³⁾
42 V / 50 HZ / 2P	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-F136A422P ¹⁾ AY-F136B422P ²⁾ AY-F136C422P ³⁾
230 V / 50 HZ / 2P+E	1 x 36 W Kompaktleuchtstofflampe	2.900	AY-F136A230 ¹⁾ AY-F136B230 ²⁾ AY-F136C230 ³⁾

¹⁾ Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

²⁾ Ausführung B: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Leitung und Kupplung

³⁾ Ausführung C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:


INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

+ optionale Steckervorrichtungen z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte, Schutzfolien etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 GD
- Ex e mb IIC T3 Gb
- Ex t IIIC T90°C Db
- IP66
- -40°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- Maße: 535 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 1,65 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –