



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-G236A242P ¹⁾ AY-G236B242P ²⁾ AY-G236C242P ³⁾
42 V / 50 HZ / 2P	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-G236A422P ¹⁾ AY-G236B422P ²⁾ AY-G236C422P ³⁾
230 V / 50 HZ / 2P+E	2 x 36 W Kompaktleuchtstofflampen	5.800	AY-G236A230 ¹⁾ AY-G236B230 ²⁾ AY-G236C230 ³⁾

¹⁾ Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

²⁾ Ausführung B: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Leitung und Kupplung

³⁾ Ausführung C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

+ optionale Steckervorrichtungen z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte, Schutzfolien etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 GD
- Ex e mb IIC T3 Gb
- Ex t IIIC T90°C Db
- IP66
- -40°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- Maße: 865 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 2,70 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –