



**AUSFÜHRUNGEN:**

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Ausgänge	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	3 x 40 W Kompaktleuchtstofflampen	10.500	2 polig	AY-K340A24 <sup>1)</sup> AY-K340C24 <sup>2)</sup>
42 V / 50 HZ / 2P	3 x 40 W Kompaktleuchtstofflampen	10.500	2 polig	AY-K340A42 <sup>1)</sup> AY-K340C42 <sup>2)</sup>
230 V / 50 HZ / 2P+E	3 x 40 W Kompaktleuchtstofflampen	10.500	2 polig + E	AY-K340A230 <sup>1)</sup> AY-K340C230 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

<sup>2)</sup> Ausführung C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

+ optionale Steckervorrichtungen z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Schutzfolien etc. auf Anfrage

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- Ex II 2 G EEx em II T3
- IP54
- -20°C ≤ T<sub>amb</sub> ≤ +40°C
- Maße: 785 mm x 300 mm x 250 mm
- Gewicht: ca. 10,00 kg

Bei den Ausführungen in 24V/2P und 42V/2P ist es aufgrund des Aluminiumgehäuses zwingend erforderlich einen zusätzlichen Potentialausgleichsleiter anzuschließen



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –