



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Bestell-Nr.
24 V / 50 HZ / 2P	1 x 18 W Kompaktleuchtstofflampe	1.200	AY-M118A242P
42 V / 50 HZ / 2P	1 x 18 W Kompaktleuchtstofflampe	1.200	AY-M118A422P
230 V / 50 HZ / 2P+E	1 x 18 W Kompaktleuchtstofflampe	1.200	AY-M118A230

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 1,00	SL07HT 210
	2 x 1,50	SL07HT 215
	3 x 1,50	SL07HT 315
	3 x 2,50	SL07HT 325

- + optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage
- + optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets, Tragegurte etc. auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ex II 2 D
- Ex t IIIIC T95°C Db
- -20°C ≤ T_{amb} ≤ +40°C
- IP66
- Maße: 335 mm x Ø 115 mm
- Gewicht: ca. 1,25 kg



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –