

Bestückungsbeispiele

Baureihe LRK

Vollgummi-Leitungsroller

mit Überhitzungsschutz



Stück
Ausgänge
Steckdosen
Leitung
Länge
Meter
Querschnitt
mm²
Stecker
Bestell Nr.

3 Schutzkontakt	25	3x1,5	Schutzkontakt	4202201
	33	3x1,5	Schutzkontakt	4202202
	25	3x2,5	Schutzkontakt	4202203



3 Schutzkontakt druckwasserdicht	33	3x1,5	Schutzkontakt druckwasserdicht	4200050
	25	3x1,5	Schutzkontakt druckwasserdicht	4200051
	25	3x2,5	Schutzkontakt druckwasserdicht	4200052



2 CEE 24V 16A 2p.	30	2x2,5	CEE 24V 16A 2p.	4201107
	20	2x4,0	CEE 24V 16A 2p.	4201108
2 CEE 42V 16A 2p.	30	2x2,5	CEE 42V 16A 2p.	4201109
	20	2x4,0	CEE 42V 16A 2p.	4201110



3 Schutzkontakt mit PRCD-S $I_n = 16A$ $I_{\Delta n} = 30mA$	33	3x1,5	Schutzkontakt	4200012
	25	3x1,5	Schutzkontakt	4200013
	25	3x2,5	Schutzkontakt	4200017



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –