

Federzugleitungsroller – die Lösung für mehr Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz

Einsatzgebiete:

- **Industrie**
- **Handwerk**
- **Gewerbe**

Am Boden ungeordnet liegende Leitungen, die häufig Ursache von Unfällen sind, gehören der Vergangenheit an.

Werden die Leitungen eine Zeit lang nicht benötigt, sind sie bis zum nächsten Einsatz sicher und ordentlich aufgerollt.

Lieferzustand mit Arretierung. Die Leitung wird in fast jeder ausgezogenen Länge fixiert und ermöglicht ein zugfreies Arbeiten.

Die Arretierung kann bei Bedarf aufgehoben werden.



Typ	Spannung	Eingang	Ausgang	Maße (BxHxT)	Bestell-Nummer
SYLT 1	230 V	Knickschutztülle	12 m Leitung 3 x 1,5 mm ² mit Schutzkontaktkupplung	170 x 315 x 350 mm	4689001SI
SYLT 2	230 V	Knickschutztülle	17 m Leitung 3 x 1,5 mm ² mit Schutzkontaktkupplung	180 x 375 x 400 mm	4689050SII

BESONDERHEITEN:

- vielfältige Montagemöglichkeiten an Wand, Boden und Decke
 - korrosionsfreies, geschlossenes Gehäuse aus Polyoximethylen, Trommel aus Polypropylen
 - schutzisoliert und strahlwassergeschützt
 - mit einer um 160° schwenkbaren Wandkonsole
 - gekapselte Antriebsfeder in einer Kassette
 - eine von Hand zu- oder abschaltbare Sicherheitsverriegelung
 - 3 Schleifringe (L1-N-PE)
 - Überhitzungsschutzschalter mit Handrückstellung
 - verstellbarer Leitungsstopper
 - bestückt mit flexibler Leitung INDUSTRIEFLEX® 07
- flexibles Anbringen des Zugleitungsrollers je nach Einsatzort und Arbeitsplatz
 - hohe Standzeiten, selbst unter extrem rauen Einsatzbedingungen: **KOSTENERSPARNIS!**
 - ein hohes Maß an elektrischer **SICHERHEIT**, auch im Freien und in nassen Räumen
 - der leichte Bewegungsablauf in alle Richtungen garantiert ein ausgezeichnetes Handling und schont zudem die Leitung
 - einfaches gefahrloses Auswechseln ohne Sonderwerkzeug möglich
 - bei zugeschalteter Sicherheitsverriegelung wird die Leitung in jeder ausgezogenen Länge fest fixiert
 - doppelte Kontaktführung des PE-Leiters = doppelte **SICHERHEIT**
 - bei Überlastung der Leitung erfolgt eine Abschaltung, **BRANDSCHUTZ**
 - Sicherung gegen Einschnellen der gesamten Leitung, individuelle Längeneinstellung der herabhängenden Leitung
 - lange Lebensdauer der aufgewickelten Leitung, detaillierte Eigenschaften und Merkmale siehe Registergruppe 8

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –