



Typ QS

Spannung	Zuleitung mit Stecker	Bestellnummern für die Ausführungen in				
		7 Watt	11 Watt	24 Watt	36 Watt	55 Watt
24 V 50 Hz	5 m	Q 2407/5	Q 2411/5	Q 2424/5	Q 2436/5	Q 2455/5
	10 m	Q 2407/10	Q 2411/10	Q 2424/10	Q 2436/10	Q 2455/10
42 V 50 Hz	5 m	Q 4207/5	Q 4211/5	Q 4224/5	Q 4236/5	Q 4255/5
	10 m	Q 4207/10	Q 4211/10	Q 4224/10	Q 4236/10	Q 4255/10
230 V 50 Hz	5 m	Q 2307/5	Q 2311/5	Q 2324/5	Q 2336/5	Q 2355/5
	10 m	Q 2307/10	Q 2311/10	Q 2324/10	Q 2336/10	Q 2355/10
<p><b>Ersatzteile:</b> Leuchtstofflampen für alle 3 Spannungen - Lichtstrom - <math>\Phi_v</math> -</p>		420 mm Q 07L 400 Lm	500 mm Q 11L 900 Lm	700 mm Q 24L 1800 Lm	790 mm Q 36L 2900 Lm	910 mm Q 55L 4800 Lm
<p><b>Zubehör:</b> 1 Paar Rohrschellen mit Gummimanschetten, zum Abhängen aller Stableuchten 1 Magnethalter mit hoher Haftkraft</p>						Q 01/2 Q 02M
<p><b>Ausführung:</b> - verlustarmes, elektronisches Vorschaltgerät - Vollgummigriff und -endteil - robuster Aufhängebügel, verzinkt - schlagfestes Markrolon-Rohr - innenliegende Zugentlastung - Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 - Stableuchten auch in Gleichstromnetzen einsetzbar * keine Widerstandsleitung</p>						

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -