



Kettenanwendung CXA

solo CX



AUSFÜHRUNGEN:

Kompakt-Energiesparröhre, Steckfassung GX 24q-5

Leistung	Eingang Leitung mit Stecker	Ausgang Leitung mit Kupplung	Bestell-Nummer		
			24 V AC	42 V AC	230 V AC
42 W	5 m	—	CX 2442/5	CX 4242/5	—
57 W	5 m	—	CX 2457/5	CX 4257/5	—
42 W	5 m	0,5 m	CXA 2442/5	CXA 4242/5	—
57 W	5 m	0,5 m	CXA 2457/5	CXA 4257/5	—

separates EVG mit E27 Sockel, Kompaktenergiesparröhre mit Stecksockel G24q1

13 W	5 m	—	—	—	CX 2313/5
13 W	5 m	0,5 m	—	—	CXA 2313/5

Kompakt-Energiesparröhre und EVG 1-teilig, mit E27 Sockel

20 W	5 m	—	—	—	CX 2320/5
	5 m	0,5 m	—	—	CXA 2320/5

Langzeitglühlampe, Sockel E27

150 W	5 m	—	CX 2415/5	CX 4215/5	CX 2315/5
	5 m	0,5 m	CXA 2415/5	CXA 4215/5	CXA 2315/5

BESONDERHEITEN:

- Leuchte in IP 65, strahlwassergeschützt und staubdicht → SICHERE und dauerhafte Beleuchtung, auch in extremen Nass- und Staubbereichen, senkt die Gefahren am Arbeitsplatz.
- weitere Besonderheiten siehe Kuppelleuchte PX PERFEKT Seite 7.21.3

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

MERKMALE UND BESONDERHEITEN

rostfreier, stabiler Aufhängebügel

IP 68-Verschraubung(en)

verlustarmes elektronisches Vorschaltgerät mit direktem Lichtstrom ohne stroboskopischen Effekt und flimmerfreien Sofortstart,

Arbeitsfrequenz: 20 kHz
Spannung: 24 V oder 42 V (+/-20 %)
Frequenz: 50 / 60 Hz
Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C
Leistung: 42 W oder 57 W

sturz- und schlagfestes Polycarbonatgehäuse, öl-, säure-, laugenbeständig, selbstverlöschend

Lampenfassung mit Drehverriegelung für den sicheren Sitz der Energiesparröhre

großer Neoprenring, eingepresst in eine Führungsrille, dichtet strahlwasserdicht ab

hochglanzpolierter Metallreflektor

Kompakt-Energiesparröhre DULUX T/E
Lichtfarbe 21 (weiß) mit Bajonettsockel GX 24q-5

Ausführungen mit Porzellanfassung E27 und Langzeitglühlampe

stoß- und schlagfeste Klarsichtglocke aus Makrolon

Verschlussring aus Polycarbonat mit 3 Rändelknopfschrauben aus INOX- Stahl, unverlierbar, mit Federdruckmechanik

Maße:
Durchmesser max. 248 mm
Gesamthöhe inkl. Bügel 299 mm

Leuchtmittelwechsel auch ohne Werkzeug



ERSATZTEILE:

Klarsichtglocke aus Makrolon
Verschlussring komplett
Neoprenring

Leuchtmittel:
Kompakt-Energiesparröhre 42 W
Kompakt-Energiesparröhre 57 W

Adapter mit Zündelektronik 230 V / 13 W,
Sockel mit Gewinde E27, Fassung G24q1
Kompakt-Energiesparröhre 13 W

Bestell-Nr.

GX 02
CX 001
CX 002

CX 042
CX 057

CX 003
CX 013

Kompakt-Energiesparröhre 20 W
230 V, 1-teilig mit EVG, E27 Sockel
Langzeitglühlampe 150 Watt matt
in Spannung 24 V
in Spannung 42 V
in Spannung 230 V

Zubehör:
Magnethalter mit hoher Haftkraft
und Karabinerhaken

Bestell-Nr.

CPX 020

LL 150/24
LL 150/42
LL 150

KX/MAG

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –