

**Tragbare Leuchte zur Großflächenbeleuchtung in den Ausführungen Mono und Dual**

**Technische Daten:**

Bestell-Nr.

**ELSPRO TOWER mono**

**ET1000M**

**Ausführung:**

Rahmengestell aus gebogenem verzinktem Stahlblech  
Kunststoffkarosse

Maße (B x H x T): 570 x 570 x 440 mm  
(mit eingeklappten Füßen)  
570 x 680 x 440 mm

Lampenträgerschlauch aus Spezialgewebe:  
Höhe / Durchmesser: 3.940 mm / 400 mm  
Betriebshöhe: 4.220 / 4.340 mm  
Gewicht: 23 kg  
Leuchtmittel: 1.000 W  
Halogendampf-Lampe  
95.000 Lumen

Schutzart: IP44

**Netz:**

Spannung: 230 V  
Leistungsaufnahme über Netzanschluss: ca. 2,2 kVA  
Strom: 9,6 A  
Frequenz: 50 Hz



ET1000M

**ELSPRO TOWER dual**

**ET1000D**

**Ausführung:**

Rahmengestell aus Aluminium  
Kunststoffkarosse

Maße (B x H x T): 570 x 680 x 440 mm

Lampenträgerschlauch aus Spezialgewebe:  
Höhe / Durchmesser: 3.940 mm / 400 mm  
Betriebshöhe: 4.340 mm  
Gewicht: 52 kg  
Leuchtmittel: 1.000 W  
Halogendampf-Lampe  
95.000 Lumen

**Netz:**

Leistungsaufnahme über Netzanschluss: ca. 1,4 kVA  
Spannung: 230 V  
Strom: 6,1 A  
Frequenz: 50 Hz  
Schutzart: IP54

**Benzinmotor / Generator:**

**Generator**

Drehzahl: 3.000 U/min  
Leistungsaufnahme über Netzanschluss: ca. 1,4 kVA  
Spannung: 230 V  
Strom: 6,1 A  
Phasen: 2 ~  
Schutzart: IP23

**Motor**

Leistung: 2,2 PS / 400 W  
Tankgröße: 4,5 Liter  
Verbrauch (bleifreies Benzin): 0,8 Liter / Std.  
Geräuschpegel (in 7 m Entfernung): 68 a dB



ET1000D



ET1000D

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



**KOMPONENTEN:**

- Abdeckhaube
- CEE-Kupplung 230V 16A 3pol.
- Befestigungsmaterial
- Bodenanker

Bestell-Nr.  
**im Lieferumfang  
enthalten**



**ERSATZTEILE:**

- Ersatzleuchtmittel  
1000 W Halogen-Metaldampflampe
- Ersatzleuchtmittel  
1000 W Quecksilberdampf-  
Hochdrucklampe
- Adapterleitung  
für den ELSPRO TOWER dual (10 m)

**ET001**

**ET001/Q**

**S10CK**



**ZUBEHÖR:**

Sicherheits-Stangen-Set

**ET1000/STANGEN-SET**

Durch eine zusätzlich montierte Stange am ELSPRO TOWER wird ein unkontrolliertes Sinken des Luftschlauchs vermieden. (Empfehlung bei unbeaufsichtigtem Betrieb)

bestehend aus:

- 1 x Aluminiumdorn 390 mm
- 5 x Verbindungsstangen á 600 mm
- 1 x Karabinerhaken mit Abspannseil aus Nylon
- 1 x Aufbauanleitung



Banderole

Aus hochwertigem Fahnenstoff in weiß mit Reißverschluss




Aufdruck von Namen und/oder Logo nach Kundenwunsch (auch 4-farbig)

- Maße 1250x1000mm
- Maße 1250x700mm
- Maße 1250x300mm

**ET.BA1000**

**ET.BA700**

**ET.BA300**



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –