

ELSPRO® LEUCHTGELB-LEITUNG

- Außenmantel aus Spezialkunststoff
- Signalfarbe gelb
- abriebfest und kerbzäh
- öl- und säurebeständig
- schlag-, biege- und reißfest
- mit innenliegendem Prüfkennfaden
- mit einem zusätzlichen Individualtext bedruckt, z.B. Firmenname, Abteilung, Telefonnummern auf Anfrage



AUFMACHUNG:

- Ringware in 50m und 100m
- ab 500m auf Trommel

Querschnitt	Bestell-Nummern bei Leitungen				
	2adrig	3adrig	4adrig	5adrig	7adrig
0,75 mm ²	—	SL 3075	SL 4075	—	—
1,00 mm ²	SL 210	SL 310	SL 420	SL 510	—
1,50 mm ²	SL 215	SL 315	SL 415	SL 515	—
2,50 mm ²	SL 225	SL 325	SL 425	SL 525	SL 725

– weitere Querschnitte und Ausführungen auf Anfrage –

GERÄTEANSCHLUSSLEITUNGEN

- mit angespritztem Stecker
- das Ende ist abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen

Länge	Querschnitt	Steckerart	Bestell-Nr.
3 m	2 x 1,0 mm ²	Konturenstecker	SLK 210M 3
5 m			SLK 210M 5
10 m			SLK 210M 10
3 m	2 x 1,5 mm ²	Konturenstecker	SLK 215M 3
5 m			SLK 215M 5
10 m			SLK 215M 10
3 m	3 x 1,5 mm ²	Schutzkontaktstecker	SLK 315M 3
5 m			SLK 315M 5
10 m			SLK 315M 10

Für die Bereiche Baustellen, Industrie und Gewerbe bitte nur unsere INDUSTRIEFLEX®-Leitungen (Katalogseiten SL8.1-SL8.7) oder ELSPRO-FLEX®-Leitungen (Katalogseiten SL8.9-SL8.13) verwenden!

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –
Preise unter Reg.-Nr. 11