

mehr als ein Stativ

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ausführungen in schwarz anodisiertem Aluminium
- Rohrdurchmesser: 50/45/40 mm
- Standrohre aus Vierkantprofil mit Klappmechanismus
- geschütztes Ausgleichsbein aus V2A
- Schockabsorber: pneumatische Ausführung für ein luftgedämpftes Absenken
- ausgestattet mit Handschutzabstand an den ausziehbaren Bereichen
- Abspannvorrichtung optional
- Anschlussende mit Ø 30 mm DIN-Zapfen oder alternativ ausfahrbarem Ø 16 mm DIN-Zapfen
- inklusive Alu-Standfußset mit Rillenprofil



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Gestell*							Bestell-Nr.
BETA 1	AL	176 cm	412 cm	150 cm	176 cm	30,0 kg	9,4 kg	TV7507SA
BETA 2	AL	140 cm	332 cm	123 cm	128 cm	30,0 kg	7,3 kg	TV7517SA
BETA 3	AL	114 cm	252 cm	96 cm	114 cm	30,0 kg	7,0 kg	TV7527SA

*Material: AL = Aluminium

KOMPONENTEN und ZUBEHÖR:

Räderset mit Doppelbremse
und Adapter aus schwarzem Aluminium
für ELSPRO Industriestative BETA 1 - 3

Bestell-Nr.



TV7577



Ausgleichsbein
für einen stabilen
Stand auf une-
benem Boden



Ø 30 mm DIN-
Zapfen zum
Stecken, alter-
nativ integrierter
Ø 16 mm DIN-
Zapfen zum
Ausfahren



Abspannset bestehend
aus:

- Abspannblech V2A
- 3x Abspannseile
- 3x Erdanker

Bestell-Nr.
ABSPANNSET.UNI

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –