



DELTA 9

stark im Einsatz und modern im Design

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- Ausführungen in schwarz aus anodisiertem Aluminium
- Rohrdurchmesser: 35/30/25 mm
- 2 Blockiersysteme mit Flächenklemmung
- Standbeine mit Klappmechanismus
- Schockabsorber: pneumatische Ausführung für ein luftgedämpftes Absenken
- Einklemmschutz durch integrierte Gummiringe an den ausziehbaren Segmenten
- Anschlussende mit Ø 30 mm-DIN-Zapfen

AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Gestell*							Bestell-Nr.
DELTA 8	AL	90 cm	220 cm	90 cm	100 cm	15 / 20 kg	2,8 kg	TV7722SA
DELTA 9	AL	102 cm	270 cm	102 cm	110 cm	13 / 17 kg	3,3 kg	TV7727SA
DELTA 4	AL	105 cm	360 cm	125 cm	110 cm	10 / 13 kg	3,6 kg	TV7731

* Material: **AL** = Aluminium, schwarz

** Die maximal zulässige Traglast verringert sich je nach verwendeter Höhe: max. Traglast bei max./min. ausgezogenem Stativ

KOMPONENTEN und ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.

Räderset (Ø 80 mm) mit Doppelbremse und Adapter aus schwarzem Aluminium

für ELSPRO Industriestativ DELTA 8
für ELSPRO Industriestativ DELTA 9

TV7728
TV7729

Beispielausführung:
Industriestativ DELTA mit
Stativadapter TV001/5
und Flächenleuchte
Typ QV LED Akku 60



DELTA 8 mit Räderset TV7728

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -