



- Lieferung inklusive Transporttasche -

**AUSFÜHRUNGEN:**

Leuchtmittel	Leistung	Lumen LED-Panel	Maße (H x Ø)	Gewicht	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 42 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC*
LED-Panel	200 W	28.100	590 x 270 mm	9,7 kg	5 m 10 m	- -	- -	LTL23200/5 LTL23200/10
	180 W	25.250	850 x 270 mm	13,1 kg	5 m 10 m	LTL24180/5 LTL24180/10	LTL42180/5 LTL42180/10	- -
	400 W	55.450		13,4 kg	5 m 10 m	- -	- -	LTL23400/5 LTL23400/10

\* Smart Control auf Anfrage

**BESONDERHEITEN:**

- mobile Großflächenbeleuchtung → einfacher Transport
- schneller Auf- und Abbau, keine Vorwärm- und Abkühlzeit → sofort einsetzbar
- 3-Stufen-Schalter geschützt auf der Unterseite → I = einseitig (50%), 0 = AUS, II = rundum (100%)
- passive Kühlung (wartungsfrei) → Wärme wird über Aluminiumkörper im Inneren abgeführt
- Stoßschutz durch Silikon-Gummi-Kanten → schlag- und bruchfeste Bauweise
- Gehäuse aus satiniertem Polycarbonat (Ø 250 mm ohne Silikon-Kantenschutz) → geringe Windlast durch Zylinderform
- Bodenaufstellung / Stativmontage / hängend → Stativaufnahme für DIN-Zapfen (30 mm DIN 14640)
- IP 65 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- vibrationsfest nach DIN EN 60598-1 → für rauen Betrieb geeignet
- Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 HT → Besonderheiten siehe Seite 8.1
- Smart Control bei der 230 V Ausführung auf Anfrage → intelligente und einfache Fernsteuerung des LUMITOWERS LED II per mobiler App vom Smartphone oder Tablet

- andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



## ANWENDUNGEN:

### Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

- Unfallaufnahme
- Tatortbeleuchtung
- Brandermittlung
- Katastropheneinsatz

### Industrie / Handwerk

- Baustellenbeleuchtung
- Kraftwerksrevisionen
- Raumausleuchtung
- Gleisbetausleuchtung

### Outdoorveranstaltungen

- Sportveranstaltungen
- Film/Theater

## ZUBEHÖR:

**Stative** (ausführliche Informationen auf den Seiten 13.1 - 13.99)



Typ THW (S. 13.1)  
**TW7840SA**  
H 480 cm



Typ IFW (S. 13.1)  
**TV7830SA**  
H 480 cm



Typ BETA (S. 13.3)  
**TV7521SA**  
H 252 cm



Gurtband inkl. Karabiner  
**LTL005**

Best.-Nr.

– andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –