

**AUSFÜHRUNGEN:**

Leuchtmittel	Leistung	Lumen LED-Panel	Maße (H x Ø)	Gewicht	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 42 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC*
LED-Panel	200 W	28.100	590 x 270 mm	9,7 kg	5 m 10 m	- -	- -	LTL23200/5 LTL23200/10
	180 W	25.250	850 x 270 mm	13,1 kg	5 m 10 m	LTL24180/5 LTL24180/10	LTL42180/5 LTL42180/10	- -
	400 W	55.450		13,4 kg	5 m 10 m	- -	- -	LTL23400/5 LTL23400/10

* Smart Control auf Anfrage

BESONDERHEITEN:

- mobile Großflächenbeleuchtung
 - schneller Auf- und Abbau, keine Vorwärm- und Abkühlzeit
 - 3-Stufen-Schalter geschützt auf der Unterseite
 - passive Kühlung (wartungsfrei)
 - Stoßschutz durch Silikon-Gummi-Kanten
 - Gehäuse aus satiniertem Polycarbonat (Ø 250 mm ohne Silikon-Kantenschutz)
 - Bodenaufstellung / Stativmontage / hängend
 - IP 65
 - vibrationsfest nach DIN EN 60598-1
 - Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 HT
 - Smart Control bei der 230 V Ausführung auf Anfrage
- einfacher Transport
 - sofort einsetzbar
 - I = einseitig (50%), 0 = AUS, II = rundum (100%)
 - Wärme wird über Aluminiumkörper im Inneren abgeführt
 - schlag- und bruchfeste Bauweise
 - geringe Windlast durch Zylinderform
 - Stativaufnahme für DIN-Zapfen (30 mm DIN 14640)
 - staubdicht und strahlwassergeschützt
 - für rauen Betrieb geeignet
 - Besonderheiten siehe Seite 8.1
 - intelligente und einfache Fernsteuerung des LUMITOWERS LED II per mobiler App vom Smartphone oder Tablet

- andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



ANWENDUNGEN:

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

- Unfallaufnahme
- Tatortbeleuchtung
- Brandermittlung
- Katastropheneinsatz

Industrie / Handwerk

- Baustellenbeleuchtung
- Kraftwerksrevisionen
- Raumausleuchtung
- Gleisbettausleuchtung

Outdoorveranstaltungen


- Sportveranstaltungen
- Film/Theater

ZUBEHÖR:

Stative (ausführliche Informationen auf den Seiten 13.1 - 13.99)



Best.-Nr. Typ THW (S. 13.1)
TW7840SA
H 480 cm



Typ IFW 2.0 (S. 13.2.1)
TV7845SA
H 415 cm



Typ BETA 3 (S. 13.3)
TV7521SA
H 252 cm



Gurtband inkl. Karabiner
LTL005

– andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –