

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- robustes ABS-Thermoplastgehäuse, geschützt gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub
- hoher Tragekomfort durch rutschfesten, gepolsterten Griff
- gummiartiger schlagfester Leuchtenkopfschutzring für zusätzlichen Schutz
- um 90° drehbarer Leuchtenkopf ermöglicht ein gezieltes Ausrichten des Lichtkegels zur präzisen Beleuchtung
- 6 C4 LEDs in Kombination mit breiten Reflektoren sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- zwei wählbare Diffusoreinstellungen zur Regulierung des Lichtstrahls
- 3 wählbare Betriebsmodi:
 - hohe Intensität für einen superhellen Flutlichtstrahl (5.300 Lumen / 410 m Entfernung)
 - mittlere Intensität für intensiven Lichtstrahl und längere Leuchtdauer (2.500 Lumen / 292 m Entfernung)
 - niedrige Intensität für Situationen, in denen weniger Licht aber eine längere Leuchtdauer benötigt werden (1.300 Lumen / 215 m Entfernung)
- stets einsatzbereit: 12 V-Zuleitungskabel zum Anschluss an eine Gleichstromquelle, so dass der Akku während des Betriebs der LITEBOX HL wieder aufgeladen werden kann (mind. 5 A erforderlich)
- Ladeinheit (LE) 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf Anfrage)
- Ladehalterung auch in abschließbarer Ausführung erhältlich
- Lieferung inklusive Schultertrageriemen und 3 Meter langem 12 V-Zuleitungskabel



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Akku	Ladezeit	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
LITEBOX HL E-FLOOD ohne LE	6 C4 LED	5.300 lm - 1.300 lm je nach Modus	1,75 h - 10,0 h je nach Modus	Blei-Akku 12 V 7,2 Ah	10,0 h	orange	L = 31,0 B = 13,0 H = 19,0	4.700 g	LX-45660
mit Ladeinheit									LX-45662
mit Ladeinheit abschließbar									LX-45662-A

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Ersatzakku für LITEBOX HL	LX-45630
LITEBOX-Ladehalterung in orange	LX-45070
LITEBOX-Ladehalterung in orange abschließbar	LX-45070-A
Steckertrafo 230 V AC für LITEBOX HL	LX-22061
Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss	LX-22050
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern	LX-22051
LITEBOX-Schultertrageriemen (ohne Ringe)	LX-45232
Befestigungsring für Schultertrageriemen	LX-400262
Edelstahlhalterung zur Aufnahme einer LITEBOX	TV010
Aluminiumstativ DELTA 4 inkl. DIN-Zapfen d=30mm zur Aufnahme der Edelstahlhalterung TV010	TV7731