

Die Akkuhandleuchten WOLFLITE XT eignen sich aufgrund ihrer technischen Eigenschaften hervorragend für den Einsatz in Industriebereichen mit hohem Anspruch an Explosionsschutz.

Alle drei Varianten verfügen über High-Power-Leuchtdioden und sind wahlweise im Normalbetrieb oder im Sparmodus zu verwenden, wodurch die Betriebsdauer pro Akkuladung verdoppelt werden kann.

Eine im Lampengehäuse integrierte Anzeige informiert den Anwender über den aktuellen Lade- bzw. Akkuzustand.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- **XT-50/XT-70/XT-90:**
 I M2/II 2GD
 Ex ib IIC I MB/IIC T4 Gb IP67
 Ex ib IIIB T185°C Db
 (-30°C ≤ T_a ≤ +40°C)
- **XT-75:**
 I M1/II 1G2D
 Ex ia IIC I Ma/IIC T4 Ga IP67
 Ex ib IIIB T185°C Db
 (-30°C ≤ T_a ≤ +40°C)
- Schutzart IP 67 – geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- sehr robustes widerstandsfähiges, antistatisches Thermoplastgehäuse
- zulässige Umgebungstemperatur: -30°C und +40°C
- kratzfestes Linsenglas
- mit Notausfallsystem
- integrierte Ladekontrollanzeige
- verstellbarer Standfuß (ausgenommen XT-50)
- Lieferung inklusive abnehmbarem Schultertrageriemen
- Ausführungen mit Ladeeinheiten (LE) zum Laden an 230 V AC oder 12 / 24 V DC



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Licht- strom	Leucht- dauer*	Akku	Lade- zeit	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.	
XT-50 ohne LE	High-Power LED: 1 x weiß Spot	430 lm	4,0 h - 8,0 h	Lithium- Ionen	2,0 h	schwarz	L = 18,9 B = 12,0 H = 13,6	1.200 g	LYXT-50	
mit Ladeeinheit 230 V AC									LYXT-50H	
mit Ladeeinheit 12 / 24 V DC									LYXT-50L	
XT-70 ohne LE	High-Power LED: 1 x weiß Spot 1 x weiß Flut		7,5 h - 15,0 h		3,5 h				LYXT-70	
mit Ladeeinheit 230 V AC										LYXT-70H
mit Ladeeinheit 12 / 24 V DC										LYXT-70L
XT-75 ohne LE	High-Power LED: 1 x weiß Spot 1 x weiß Flut		7,5 h - 15,0 h		3,5 h				LY2XT-75	
mit Ladeeinheit 230 V AC										LY2XT-75H
mit Ladeeinheit 12 / 24 V DC										LY2XT-75L
XT-90 ohne LE	High-Power LED: 1 x weiß Spot 1 x weiß Flut 1 x grün Signal 1 x rot Signal		11,0 h - 22,0 h		4,5 h				LYXT-92S	
mit Ladeeinheit 230 V AC										LYXT-92SH
mit Ladeeinheit 12 / 24 V DC										LYXT-92SL

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Lampenmodul (Reflektor und LEDs) für WOLFLITE XT-50	LYXT-210
Lampenmodul (Reflektor und LEDs) für WOLFLITE XT-70 und XT-75	LYXT-220
Lampenmodul (Reflektor und LEDs) für WOLFLITE XT-90	auf Anfrage
Ladeeinheit 230 V AC für alle WOLFLITE XT-Modelle	LYXT-200H
Ladeeinheit 12 / 24 V DC für alle WOLFLITE XT-Modelle	LYXT-200L
Ersatzakku für WOLFLITE XT-50	LYXT-202
Ersatzakku für WOLFLITE XT-70 und XT-75	LYXT-204
Ersatzakku für WOLFLITE XT-90	LYXT-206
Schultertrageriemen für alle WOLFLITE XT-Modelle	LYH-35SB