



AUSFÜHRUNGEN:


Spannung Eingang	Leuchtmittel	Licht-strom	Zuleitung	Bestell-Nr.	
				ohne Gestell	mit Gestell
230 V AC	36 Stk. High-Power LED	6.378 lm	ohne	LYWF-300H/-	-
			10 m SL07HT 3 G 2,5 mm²	-	LYWF-300HG/10

- Anschlussleitung in INDUSTRIEFLEX® 07 HT -

- + Die Ausführung mit Zuleitung ist optional eingangsseitig mit einem Stecker von Stahl oder CEAG auf Anfrage erhältlich.
- + Die 230 V-Ausführung ist optional ausgangsseitig auf der Rückseite mit 1 Stück Einbausteckdose von Stahl oder CEAG auf Anfrage erhältlich.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- robustes Aluminiumgehäuse, kunststoffpulverbeschichtet
- gehärtete Glaslinse
- 2 unabhängige Module mit je 18 LEDs
- explosionsgeschützt: Zonen 1, 2 (Gas), 21, 22 (Staub)
 - Ex II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb
 - Ex tb op is IIIC T118°C Db
- T= -40°C bis +55°C
- Schutzart IP 66/67
- Umgebungstemperatur -40 bis +55 °C
- Abmessungen Gehäuse (T x B x H) ca. 370 x 280 x 480 mm
- Gewicht (ohne Gestell/Leitung) 5,50 kg
- optionales Gestell und Schutzgitter aus Edelstahl
- Die Ausführung ohne Gestell wird mit Halterung zur Montage geliefert.
- Hinweisfunktion (Blinkmodus), sobald die Leuchte nicht im zulässigen Spannungsbereich betrieben wird
- Lebensdauer $\geq$ 100.000 Betriebsstunden



- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



Magnet-Set LYWF-545



Schutzgitter LYWF-480



Gerüstbefestigungssatz LYWF-699

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Dreibein medium für LYWF-300XL	LYLL-699
Dreibein schwer für LYWF-300XL	LYLL-668
Z-Halterung und Bolzen für die Dreibeine LYLL-668 und LYLL-699	LYLL-669
Schutzgitter für LYWF-300XL *	LYWF-480
Magnet-Set für LYWF-300XL *	LYWF-545
Gerüstbefestigungssatz für LYWF-300XL *	LYWF-699
Schutzabdeckung für LYWF-300XL	LYWF-421
3 Stk. Schutzabdeckungen für LYWF-300XL	LYWF-421/3

* Achtung: nur für Ausführungen mit **Gestell** zu verwenden