



**AUSFÜHRUNGEN:**

Spannung Eingang	Leuchtmittel	Lumen	Ausgänge	Bestell-Nr.
24 V AC / DC 50 HZ / 2P	3 LED Module	7.400	2 polig	AY-K3LEDA24 <sup>1)</sup> AY-K3LED1C24 <sup>2)</sup> AY-K3LED2C24 <sup>3)</sup>
42 V AC / DC 50 HZ / 2P	3 LED Module	7.400	2 polig	AY-K3LEDA42 <sup>1)</sup> AY-K3LED1C42 <sup>2)</sup> AY-K3LED2C42 <sup>3)</sup>
230 V AC 50 HZ / 2P+E	3 LED Module	7.400	2 polig + E	AY-K3LEDA230 <sup>1)</sup> AY-K3LED1C230 <sup>2)</sup> AY-K3LED2C230 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Ausführung A: eingangsseitig Leitung und Stecker

<sup>2)</sup> Ausführung 1C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig 1 Einbausteckdose

<sup>3)</sup> Ausführung 2C: eingangsseitig Leitung und Stecker sowie ausgangsseitig 2 Einbausteckdosen

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	2 x 2,50	SL07HT 225
	3 G 1,50	SL07HT 315
	3 G 2,50	SL07HT 325

- + optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage
- + optionales Zubehör z.B. Magnet-Sets etc. auf Anfrage

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- Ex II 2 G
- Ex eb mb op is IIC T4 Gb
- IP66
- -20°C ≤ T<sub>amb</sub> ≤ +40°C
- Maße: 412 mm x 492 mm x 356 mm
- Gewicht: 10,5 kg



- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -