



SLAM

AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Spannung Ausgang	Leistung VA	Bestell-Nr.
230 V / 50 Hz / 2P+E ³⁾	24 V / 50 Hz / 2P	400 VA	AY-STREX2C23024 ¹⁾
	42 V / 50 Hz / 2P		AY-STREX4C23024 ²⁾

¹⁾ Ausführung 2C: zwei Ausgänge (z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage)

²⁾ Ausführung 4C: vier Ausgänge (z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage)

³⁾ auf Anfrage: 110 V / 50 Hz / 2P+E

+ Länge der Anschlussleitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT nach Wunsch:

INDUSTRIEFLEX® 07 HT	3 G 1,50 mm ²	SL07HT 315
	3 G 2,50 mm ²	SL07HT 325

+ optionale Stecker z.B. von ATX, Marechal, Stahl oder CEAG auf Anfrage

+ optionales Zubehör auf Anfrage

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- II 2G Ex db eb IIC T4/T3 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
- IP66
- $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +45^{\circ}\text{C}$ (T4)
- $+45^{\circ}\text{C} < T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (T3)
- $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (T90°C)
- stapelbar
- Maße (L X B x H): 585 mm x 295 mm x 310 mm
- Gewicht: ca. 19,00 kg (ohne Leitung und Stecker)



EINSATZBEREICHE:

- Tankreinigung
- Zugang zu engen Räumen
- Flugzeugwartung
- Tunnel- und Kanalwartung



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –