

**Vollgummigehäuse**
Baureihe

Leistung	Voltampere	Eingang Spannung ~	Ausgang	Absicherung	Leitung Länge Meter	Querschnitt mm²	Leuchtentyp	Bestell Nr.
----------	------------	-----------------------	---------	-------------	---------------------------	--------------------	-------------	-------------



50 VA	230 V*	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	HSW ¹	3X80903
		42 V					auf Anfrage
50 VA	230 V*	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	QS ²	3X80905
		42 V					auf Anfrage



* 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT 2 x 1,0 mm² mit Konturenstecker



50 VA	230 V**	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	HSW ¹ QS ²	3X88910
		42 V					auf Anfrage

Das Netzkabel wird fest angeschlossen.
Mit eingeschalteter Leuchte kann abgetrommelt werden!
Der Sicherheitstransformator ist seitlich angeflanscht.
Die Sicherheitskleinspannung 24 V wird auf Schleifringe geführt.

1 = Vollgummi-LED-Handscheinwerfer	9 W	24 V	HSW LED (siehe Seite 21.11)
2 = LED-Stableuchte	20 W	24 V	QS (siehe Seite 21.21)

** Kabelverschraubung M20

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –