

# Trenntransformatoren

von 120VA-4500VA

Mobil Schutzklasse 2

Voltampere  
Leistung

Eingang\*  
Spannung ~

Ausgang  
Spannung ~

Stück

Steckdosen  
Ausgänge

Eingang

Ausgang

Bestell Nr.

CE K2  
Vollgummigehäuse  
Baureihe

|        |      |      |                              |       |   |         |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|
| 120 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 0,5 A | — | 3080001 |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|



|        |      |      |                              |       |   |         |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|
| 160 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 0,7 A | — | 3380007 |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|



|        |      |      |                              |       |   |         |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|
| 350 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 1,5 A | — | 3380005 |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|



|         |      |      |                              |       |   |         |
|---------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|
| 500 VA  | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 2,0 A | — | 3480001 |
| 750 VA  | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 3,0 A | — | 3480002 |
| 1000 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 4,0 A | — | 3480003 |



|                       |      |      |                              |       |   |         |
|-----------------------|------|------|------------------------------|-------|---|---------|
| 1500 VA <sup>1)</sup> | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 6,0 A | — | 3980003 |
| 2000 VA <sup>1)</sup> | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 8,0 A | — | 3980001 |
| 2500 VA <sup>1)</sup> | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>- ohne  - | 10 A  | — | 3980002 |



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

\* 3m Zuleitung mit Konturenstecker  
¹mit Einschaltstrombegrenzer



| Voltampere | Eingang*   | Ausgang  | Stück | Steckdosen | Eingang | Ausgang | Bestell Nr. |
|------------|------------|----------|-------|------------|---------|---------|-------------|
| Leistung   | Spannung ~ | Ausgänge |       |            |         |         |             |



|         |                       |      |                                                               |      |   |                |
|---------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|---|----------------|
| 3000 VA | <sup>1)</sup><br>230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ -                                  | 13 A | — | <b>3680005</b> |
| 3500 VA | <sup>1)</sup><br>230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ -                                  | 15 A | — | <b>3680001</b> |
| 4000 VA | <sup>1)</sup><br>230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ -<br>- mit Einschaltstrombegrenzer | 16 A | — | <b>3680002</b> |



|         |                             |            |                   |        |   |                |
|---------|-----------------------------|------------|-------------------|--------|---|----------------|
| 4000 VA | <sup>2)</sup><br>400V<br>3~ | 400V<br>3~ | 1 CEE 400V 3~ 16A | 6A 3p. | — | <b>3681101</b> |
| 4500 VA | <sup>2)</sup><br>400V<br>3~ | 400V<br>3~ | 1 CEE 400V 3~ 16A | 6A 3p. | — | <b>3681102</b> |

**Steckbrief** der Artikelnummer 5691003

Mobiler Trenntransformator im ELSPRO-Vollgummi-Verteiler der Baureihe NÜRNBERG auf Fahrgestell  
 Eingang: 3 m Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 mit CEE-Stecker 5x16 A/400 V  
 Einbauten: 1 Drehstrom-Transformator mit 3 getrennten Ausgangswicklungen  
 Primärleistung: 4500 VA, 3x400 V  
 Sekundärleistung: 3x1500 VA, 3x230 V einphasig  
 Schaltgruppe: Diii Nennfrequenz: 50-60 Hz  
 - primär abgesichert über einen Motorschutzschalter 6 A/3-pol.  
 Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen, ohne Erdkontakt  
 abgesichert über 3 MCB 6 A/1 pol. in B-Charakteristik  
 - mit je einem gravierten Hinweisschild:

**ACHTUNG!**

Nur einen Verbraucher anschließen

**Ausführung:**

- K2 Ausführung
- Transformatoren nach VDE 0570
- schutzisoliert
- spritzwassergeschützt
- die Schutzschalter sind von außen zugänglich und liegen geschützt hinter 2 Sichtklappenfenstern
- der Stahlrahmen des Fahrgestells ist kunststoffpulverbeschichtet
- mit 2 kugelgelagerten Vollgummi-Rädern, 200 mm Durchmesser
- kompakte Bauform und gute Schwerpunktlage

1) 3 m Zuleitung mit Konturenstecker

2) 3 m Zuleitung mit CEE-Stecker 400 V 16 A 5p.

# Trenntransformatoren

von 120VA-2000VA

# Wandverteiler



**Vollgummigehäuse**  
Baureihe

Voltampere

Eingang\*

Ausgang

Stück

Steckdosen

Eingang

Ausgang

Bestell Nr.

Leistung

Spannung ~

Ausgänge



|        |      |      |                              |       |   |                |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|
| 125 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 0,5 A | — | <b>3388011</b> |
| 160 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 0,7 A | — | <b>3388012</b> |



HILDEN

|        |      |      |                              |       |   |                |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|
| 350 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 1,5 A | — | <b>3388010</b> |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|



HILDEN

|        |      |      |                              |       |   |                |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|
| 500 VA | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 2,0 A | — | <b>3788004</b> |
|--------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|



REMSCHIED

|                        |      |      |                              |       |   |                |
|------------------------|------|------|------------------------------|-------|---|----------------|
| 1000 VA                | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 4,0 A | — | <b>3888001</b> |
| 2000 VA<br>-ohne Abb.- | 230V | 230V | 1 Schutzkontakt<br>-ohne ≡ - | 8,0 A | — | <b>3888002</b> |



TRIER

\* M-Verschraubung

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

