



## AUSFÜHRUNG:

### Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / schwarz-blau

- entspricht der Norm DIN 49440/441
- mit metrischer Verschraubung
- schlagfest
- IP54 - spritzwassergeschützt
- für einen Leitungsdurchmesser 6 - 14 mm
- Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,0 / 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- schraubenloses Schnellverschlussystem
- aussenliegende Zugentlastung

Bestell-Nr.:

**SCH11/PG/BL/N**



### Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V

- entspricht der Norm DIN 49440/441
- mit metrischer Verschraubung
- mit selbstschließendem Klappdeckel
- schlagfest
- IP54 - spritzwassergeschützt
- für einen Leitungsdurchmesser 6 - 14 mm
- Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,0 / 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- schraubenloses Schnellverschlussystem
- aussenliegende Zugentlastung

**SCH21/K/PG/BL/N**



optional mit LED

- optional mit Spannungsanzeige durch grüne LED-Leuchte (kleine Abbildung)

**SCH21/K/PG/BL/LED**



Entriegelung Kontaktträger

### Vollgummi-Schutzkontakt-Dreifachkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V

- entspricht der Norm DIN 49440/441
- mit metrischer Verschraubung
- mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit integrierter Spannungsanzeige durch eine grüne LED-Leuchte
- schlagfest
- IP44 - spritzwassergeschützt
- mit separatem Anschlussraum
- für einen Leitungsdurchmesser 6 - 19 mm
- Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,5 / 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- schraubenlose Zugentlastung
- konfektionierte Ausführungen: bestückt mit flexibler Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT

**SCH31/P**



- mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker und 5 m INDUSTRIEFLEX® 07 HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker und 10 m INDUSTRIEFLEX® 07 HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker und 20 m INDUSTRIEFLEX® 07 HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**S5KD**

**S10KD**

**S20KD**



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –