

Kupplung

Leitung

Meter

mm²  
Querschnitt

Stecker

Bestell Nr.



|                                                                                                 |    |         |                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|------------------|
| Vollgummi-Schutzkontakt mit Klappdeckel 16 A / 3 p.<br><br><i>optional mit Spannungsanzeige</i> | 5  | 3 G 1,5 | Vollgummi-Schutzkontakt 16 A / 3 p. | <b>S5K/PG</b>    |
|                                                                                                 | 10 |         |                                     | <b>S10K/PG</b>   |
|                                                                                                 | 20 |         |                                     | <b>S20K/PG</b>   |
|                                                                                                 | 5  | 3 G 2,5 |                                     | <b>S5.2K/PG</b>  |
|                                                                                                 | 10 |         |                                     | <b>S10.2K/PG</b> |
|                                                                                                 | 20 |         |                                     | <b>S20.2K/PG</b> |



|                                                                          |    |         |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|------------|
| Dreifach-Schutzkontakt mit Klappdeckeln und Spannungsanzeige 16 A / 3 p. | 5  | 3 G 1,5 | Vollgummi-Schutzkontakt 16 A / 3 p. | S5KD/PG    |
|                                                                          | 10 |         |                                     | S10KD/PG   |
|                                                                          | 20 |         |                                     | S20KD/PG   |
|                                                                          | 5  | 3 G 2,5 |                                     | S5.2KD/PG  |
|                                                                          | 10 |         |                                     | S10.2KD/PG |
|                                                                          | 20 |         |                                     | S20.2KD/PG |



|                          |    |         |                          |             |
|--------------------------|----|---------|--------------------------|-------------|
| CEE 230 V<br>16 A / 3 p. | 5  | 3 G 1,5 | CEE 230 V<br>16 A / 3 p. | CS5K2213    |
|                          | 10 |         |                          | CS10K2213   |
|                          | 20 |         |                          | CS20K2213   |
|                          | 5  | 3 G 2,5 |                          | CS5.2K2213  |
|                          | 10 |         |                          | CS10.2K2213 |
|                          | 20 |         |                          | CS20.2K2213 |



|                          |    |         |                                                |          |
|--------------------------|----|---------|------------------------------------------------|----------|
| CEE 400 V<br>16 A / 5 p. | 5  | 5 G 1,5 | CEE 400 V<br>16 A / 5 p.                       | CS5K1    |
|                          | 10 |         |                                                | CS10K1   |
|                          | 20 |         |                                                | CS20K1   |
|                          | 5  | 5 G 2,5 | auf Wunsch auch<br>mit Phasen-<br>wendestecker | CS5.2K1  |
|                          | 10 |         |                                                | CS10.2K1 |
|                          | 20 |         |                                                | CS20.2K1 |



|                       |    |         |                                                                            |               |
|-----------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CEE 400 V 32 A / 5 p. | 5  | 5 G 4,0 | CEE 400 V 32 A / 5 p.<br><br><i>auf Wunsch auch mit Phasenwendestecker</i> | <b>CS5K3</b>  |
|                       | 10 |         |                                                                            | <b>CS10K3</b> |
|                       | 20 |         |                                                                            | <b>CS20K3</b> |



|                       |    |          |                       |               |
|-----------------------|----|----------|-----------------------|---------------|
| CEE 400 V 63 A / 5 p. | 5  | 5 G 16,0 | CEE 400 V 63 A / 5 p. | <b>CS5K6</b>  |
|                       | 10 |          |                       | <b>CS10K6</b> |
|                       | 20 |          |                       | <b>CS20K6</b> |



Technische Daten und weitere Besonderheiten der verwendeten Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT sowie weitere Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite und auf den Seiten 8.1 + 8.2

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –



## AUSFÜHRUNGEN:

- jede gewünschte Länge
- alle gebräuchlichen Stecksysteme
- auch teilkonfektioniert möglich
- mit mehrpoligen Steckvorrichtungen in allen Größen (Seiten 7.0-7.5)
- weitere Querschnitte
- weitere Leitungstypen nach Absprache
- K2-Kennzeichnung
- Signalfarbe Gelb
- Eigentumsaufdruck möglich



Dreifach-Schutzkontakt-kupplung mit Klappdeckeln und Spannungsanzeige



Vollgummi-Schutzkontakt-kupplung mit Klappdeckel (Spannungsanzeige optional)

## BESONDERHEITEN:

- **Leitung INDUSTRIEFLEX® 07 HT**  
Schwere, wasser- und wärmebeständige Gummi-Sonderschlauchleitung
- modifizierte Außenmantelmischung
- Außenmantel vernetzt und verdichtet
- feinst- oder feindrähtiges Kupfer (Kupferklasse 6/5) (siehe Seite 8.2)
- Typenbezeichnung H07RN-F, H07BN4-F und H07RN8-F
- hochwertige Schutzkontakt-Steckverbinder mit VDE-, Hammer- und Tropfensymbol
- CEE-Steckverbindungen aus Polyamid 6, Kontakte vernickelt
- verzinnte Kupferdrähte/Innenadern
- silikonfreie Mantel- und Aderisolation
- durch Fachkräfte gefertigt und geprüft
- VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
- öl-, säure- und UV-beständig, flammwidrig und selbstverlöschend
- mechanisch extrem belastbar, widerstandsfähig und einreißfest
- hochflexibel - wesentlich geringere „Adernbrüche“, leichte Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen
- drei Leitungen vereint in Einer
- extrem robust, für den dauerhaften Einsatz im Freien
- hohe Lebensdauer auch bei schwerem Einsatz, KOSTENERSPARNIS
- keine Korrosion, kein Verzundern an den Anschlussstellen
- keine Lackbenetzung
- sofortiger Einsatz der Leitung nach Erhalt

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Die Auswahl unserer Leitungen erfolgt ausschließlich auf Grund der jeweils zur Zeit gültigen VDE-Vorschriften.