

Für Sie auf [www.elspro.de](http://www.elspro.de):

DGUV Information 203-032 „Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen“ - aktuelle Informationen zur Unterstützung Ihrer Produktauswahl. Denn elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen müssen von speziellen Anschlusspunkten aus versorgt werden, die die sicherheitstechnischen Anforderungen der genannten DGUV erfüllen.

## Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



#### Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1310052

**Eingang:**

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**Ausgang:**

3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V  
3,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind von außen zugänglich und liegen geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



#### Baureihe FREIBURG

ArtikelNr.: 1411148

**Eingang:**

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm<sup>2</sup>


**Ausgang:**

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h  
3,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V  
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A  
3,0 Stk RCB kombinierter FI/LS-Schalter 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler



#### Baureihe AACHEN

ArtikelNr.: 19533108

**Eingang:**

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm<sup>2</sup>

**Ausgang:**

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h  
1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h  
4,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V  
1,0 Stk MCB in C-Charakteristik 3 pol. / 16 A  
2,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A  
4,0 Stk RCB kombinierter FI/LS-Schalter 1+N pol. / 16 A / 30 mA / Typ A

Die Schutzeinrichtungen sind berührungsschutzsicher unter dem klappbaren Vollgummi-Deckel angeordnet.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



## Aktionsprodukte für Ihre Sicherheit

Ausgewählte Produkte gemäß DGUV Information 203 - 032 für den sicheren Betrieb mobiler Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen

### ELSPRO Verlängerung mit Personenschutzschalter PRCD-K

ArtikelNr.: PR03K/S1,5K



**Eingang:**

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V  
1,5 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
1,0 Stk PRCD-K 3 pol.

**Ausgang:**

1,5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm<sup>2</sup> mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V

Technische Daten PRCD-K:

Nennspannung: 230 V/50 Hz, Nennstrom: 16 A, Schutzart IP55

Preis auf Anfrage

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

#### Baureihe ESSEN

ArtikelNr.: 1010007



**Eingang:**

1,0 Stk Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**Ausgang:**

1,0 Stk Schutzkontaktsteckdose 3 pol. / 16 A / 230 V  
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 2 pol. / 25 A / 30 mA / Typ A  
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage.

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

#### Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1311102



**Eingang:**

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm<sup>2</sup>

**Ausgang:**

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 16 A / 400 V / 6 h  
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A  
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

### ELSPRO Vollgummi-Sicherheitsverteiler

#### Baureihe HILDEN

ArtikelNr.: 1313320



**Eingang:**

1,0 Stk CEE-Stecker 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h  
3,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4,0 mm<sup>2</sup>

**Ausgang:**

1,0 Stk CEE-Einbausteckdose 5 pol. / 32 A / 400 V / 6 h  
1,0 Stk RCD Fehlerstromschutzschalter 4 pol. / 40 A / 30 mA / Typ A  
Die RCD ist von außen zugänglich und liegt geschützt hinter einem Sichtklappenfenster.

Preis auf Anfrage

- Stand: März 2017 - weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -