



ELSPRO Topseller für Sie im 24 h - Fertigungsservice

FSO^{24h}

Ausgewählte Fertigungsartikel verlassen innerhalb von 24 Stunden unser Werk.
Sie sparen 2-3 Wochen Lieferzeit, vorausgesetzt, dass Sie die FS24-Artikel bis 11 Uhr bestellen.
Freitagsbestellungen werden montags verschickt.

Beratung
Planung
Produktion
Service



FS24h

Wir fertigen Ihre "FS24h"-Artikel innerhalb von 24 Stunden!

**Wir versenden Ihre "FS24h"-Bestellung am Folgetag
(Freitagsbestellungen werden Montags versendet).**

Voraussetzung:

- 1. Stellen Sie aus den nachfolgenden Fertigungsartikeln Ihre "FS24h"-Bestellung zusammen**
- 2. Senden Sie uns Ihre Bestellung unter Verwendung des Bestellcodes "FS24h" bis 11 Uhr zu**

Bestellmöglichkeiten:

Telefon: +49 (0) 21 03 / 97 10 - 10
Fax: +49 (0) 21 03 / 97 10 - 80
Email: verkauf@elspro.de

Bestell-Nr.: 1200040

Steckdosenleiste LEMGO

Eingang:

5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen

**Bestell-Nr.: 1001001**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler CELLE

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit CEE-Stecker 5x16A/400V

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen ohne Absicherung

**Bestell-Nr.: 1043102**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler ESSEN

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit CEE-Stecker 5x32A/400V

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5x16A/400V abgesichert über 1 MCB 16A/3 pol. in C-Charakteristik

**Bestell-Nr.: 1453310**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler FREIBURG

Eingang: 3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit CEE-Stecker 5x32A/400V

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 5x32A/400V ohne Absicherung,
2 CEE-Einbausteckdosen 5x16A/400V abgesichert über 2 MCB 16A/3 pol. in C-Charakteristik
3 Schutzkontaktsteckdosen 1 einzeln und 2 zusammen abgesichert über 2 MCB 16A/1 pol. in B-Charakteristik


**Bestell-Nr.: 1956602**

Vollgummi-Sicherheitsverteiler AACHEN

Eingang: 1 CEE-Einbaugerätestecker 5x63A/400V

Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5x63A/400V ohne Absicherung, 2 CEE-Einbausteckdosen 5x32A/400V abgesichert über 2 MCB 32A/3 pol. in C-Charakteristik
2 CEE-Einbausteckdosen 5x16 A/400 V zusammen abgesichert über 1 MCB 16A/3 pol. in C-Charakteristik

4 Schutzkontaktsteckdosen paarweise abgesichert über 2 MCB 16A/1 pol. in B-Charakteristik

**Bestell-Nr.: 2758340**

Vollgummi-Wandverteiler REMSCHEID

Eingang: 1 Kabelverschraubung M32 von unten (für Leitungsdurchmesser 18-25mm)

* die Zuleitung ist kundenseitig mit max. 35A abgesichert

Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5x32A/400V ohne Absicherung, 1 CEE-Einbausteckdose 5x16A/400 V abgesichert über 1 MCB 16A/3 pol. in C-Charakteristik, 3 Schutzkontaktsteckdosen abgesichert über 3 MCB 16A/1 pol. in B-Charakteristik

* alle Steckdosen werden gemeinsam über eine RCD 40A/30mA/4 pol. geführt





Bestell-Nr.: 2858301

Vollgummi-Wandverteiler TRIER

Eingang: 1 Kabelverschraubung M32 von unten (für Leitungsdurchmesser 18-25mm)

Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5x32A/400V abgesichert über 1 MCB 32A/3 pol. in C-Charakteristik, 1 CEE-Einbausteckdose 5x16A/400V abgesichert über 1 MCB 16A/3 pol. in C-Charakteristik, 4 Schutzkontaktsteckdosen paarweise abgesichert über je 1 MCB 16A/1 pol. in B-Charakteristik

* alle Steckdosen werden gemeinsam über eine RCD 63A/30mA/4 pol. geführt



Bestell-Nr.: 3080101

Mobiler Sicherheitstransformator im Vollgummigehäuse ESSEN

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker

Einbauten:

1 Sicherheitstransformator 125VA, 230V/24V

* primär abgesichert über einen thermischen Überstromschutzschalter

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 2x16A/24V



Bestell-Nr.: 3080102

Mobiler Sicherheitstransformator im Vollgummigehäuse ESSEN

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker

Einbauten:

1 Sicherheitstransformator 125VA, 230/42V

* primär abgesichert über einen thermischen Überstromschutzschalter

Ausgang:

1 CEE-Einbausteckdose 2x16A/42V



Bestell-Nr.: 3380120

Mobiler Sicherheitstransformator im Vollgummigehäuse FULDA

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker

Einbauten:

1 Sicherheitstransformator 320VA, 230V/24V

* primär abgesichert über einen thermischen Überstromschutzschalter

Ausgang:

2 CEE-Einbausteckdosen 2x16A/24V



Bestell-Nr.: 3380140

Mobiler Sicherheitstransformator im Vollgummigehäuse FULDA

Eingang:

3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker

Einbauten:

1 Sicherheitstransformator 320VA, 230V/42V

* primär abgesichert über einen thermischen Überstromschutzschalter

Ausgang:

2 CEE-Einbausteckdosen 2x16A/42V



Bestell-Nr.: 3980002

Mobiler Trenntransformator im Vollgummigehäuse AACHEN

Eingang:

3 m Zuleitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker

Einbauten:

1 Trenntransformator 2500VA, 230V/230V

* Eingangswicklung abgesichert über einen thermischen Überstromschutzschalter

Ausgang:

1 Schutzkontaktsteckdose (ohne Erdkontakt)

Bestell-Nr.: 4202201

Vollgummi-Leitungsroller LRK

bestückt mit:

25 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² und Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen

**Bestell-Nr.: 4502203**

Vollgummi-Leitungsroller LRM

bestückt mit:

40 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G2,5mm² und Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen

**Bestell-Nr.: 4689001SI**

Federzug-Leitungsroller SYLT I

Eingang:

1 Knickschutztülle mit innenliegender Zugentlastung

Ausgang:

12 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT, 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung**Bestell-Nr.: PR03/S1,5K**

PRCD-S 30mA ortsveränderliche Schutzeinrichtung

Eingang:

1,5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT, 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Ausgang:

1,5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT, 3G1,5 mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung**Bestell-Nr.: 4200013**

Vollgummi-Leitungsroller LRK mit Personenschutzschalter PRCD-S 30mA

bestückt mit:

25 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm² und Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker

Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen

**Bestell-Nr.: 5410001**

Vollgummi-Schutzverteiler DUISBURG mit PRCD-S 30mA

Eingang:

5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT, mit Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker

Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen





Bestell-Nr.: S10K

10 m Verlängerungsleitung INDUSTRIEFLEX 07HT 3G1,5 mm²,
mit 1 Vollgummi-Schuko-Stecker und 1 Vollgummi-Schuko-Kupplung



Bestell-Nr.: CS10K1

10 m Verlängerungsleitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G1,5 mm²,
mit 1 CEE-Stecker 5x16A/400V und 1 CEE-Kupplung 5x16A/400V



Bestell-Nr.: CS10K3

10 m Verlängerungsleitung INDUSTRIEFLEX 07HT 5G4 mm²,
mit 1 CEE-Stecker 5x32A/400V und 1 CEE-Kupplung 5x32A/400 V

Bestell-Nr.: 7839511S

LED-Arbeitsplatzleuchte ALEDX1S III, 230V AC
1 High-Power-LED der aktuellen Generation
Schutzart IP65
Eingang:
3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker
Leuchtintensität im Abstand von 1 m: 1800 lx / Ø 500 mm

**Bestell-Nr.: 7809511**

LED-Arbeitsplatzleuchte ALEDX6 I, 230V AC
6 High-Power-LEDs der aktuellen Generation
Schutzart IP65
Eingang:
3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker
Leuchtintensität im Abstand von 1 m: 2500 lx / Ø 500 mm Mitte 5000 lx

**Bestell-Nr.: 7845511**

LED-Arbeitsplatzleuchte ALEDX6 III, 230V AC
6 High-Power-LEDs der aktuellen Generation
Schutzart IP65
Eingang:
3 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker
Leuchtintensität im Abstand von 1 m: 2500 lx / Ø 500 mm Mitte 5000 lx

**Bestell-Nr.: QVL2340/10/03**

LED-Flächenleuchte Typ QVL - 230V/40W -
Eingang:
10 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Schutzkontaktstecker
Ausgang:
3 Schutzkontaktsteckdosen
5.500 Lumen

**Bestell-Nr.: QV2372/10/03**

Vollgummi-Flächenleuchte Typ QV - 230V/72W -
Eingang:
10 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Vollgummi-Schutzkontaktstecker
Ausgang:
3 Schutzkontaktsteckdosen
Leuchtmittel:
Kompakt-Leuchtstofflampe 2x36 W,
Lampenlichtstrom je Lampe 2800 lm

**Bestell-Nr.: QL2305/5**

LED-Stableuchte 110-230V AC 20W mit integriertem EVG und 5 High-Power-LEDs der aktuellen Generation
Eingang:
5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT mit Konturenstecker
mit 5 High-Power-LEDs der aktuellen Generation, 1460 Lumen, cool white 7500 K



